

Масла для смазывания форм и разделительные жидкости ELASKON находят применение всюду там, где сырая масса заливается в формы или опалубки для затвердевания или высыхания. ELASKON предлагает для каждого материала и технологии производства определенное средство.

В результате - оптимальное взаимодействие форм и заполняющих жидкостей для их последующего эффективного разделения. Таким образом, оптимизируется процесс формования изделия, сводится к минимуму брак и время доработки готовой продукции.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ELASKON

Масла для смазывания форм и разделительные жидкости

Средство		Область применения		
1	2	3	4	
Betonal Bio				
Betonal I/75				

[Formenal 12](#)

--	--	--	--	--

[Formenal 21](#)

--	--

--	--	--	--

[Formenal 2300](#)

--	--	--	--

[Formenal Bio II](#)

--	--	--	--

[Formenal DS-BH](#)

--	--	--	--

[Formenal DS-W\(2\)](#)

--	--	--	--

[Formenal FT-F](#)

--	--	--	--	--

Formenal FT-SA

[Formenal FT-SV](#)

[Formenal MS-B](#)

Formenal PB-V

Formenal PB-Y


Formenal PB-YH


Другие продукты - по запросу

1. **Асфальт**
2. **Дощатая опалубка, производство сборного бетона**
3. **Производство черепицы**
4. **Покрывающие материалы, элементы конструкций**
5. **Защита строительных машин и установок по транспортировке бетона**
6. **Монолитный железобетон (фасады/декор)**
7. **Пенобетон, пористый бетон**
8. **Трубы, кольца, тоннели**

○ - Основное средство

○ - Возможно к применению (заменитель)

 - "Blue Angel" Экологически безопасное средство

 - Биоразлагаемый продукт

 - Растворимо в воде