



Elaskon SK-U жидкий

Elaskon SK-U (жидкий) – *вторичная смазка для смазывания и консервации проволочных тросов.*

- Бронзового цвета, прозрачное.
- Высокое сцепление.
- Оптимальная защита от коррозии.
- Универсальное применение.

Свойства:

Elaskon SK-U (жидкий) - жидкость, содержащая неароматизированный растворитель. После испарения растворителя на поверхности образуется прочная плёнка. Она пропускает влагу и обладает хорошей сцепляемостью при оптимальных свойствах защиты от коррозии.

Указания по обработке:

Elaskon SK-U (жидкий) поставляется в жидком состоянии и может распыляться, наноситься кистью или роликом при нормальной температуре на поверхность троса. После испарения растворителя через 2 – 8 часов при нормальных климатических условиях образуется смазывающая плёнка. Оптимальная температура обработки составляет 20°C.

Хранение:

При нормальном хранении (в закрытом состоянии) срок хранения неограничен. Максимальная температура хранения: 50°C.

Поставляется:

Артикул	Емкость (вес/объем)
40047020	Бочка 175 кг (200 л)
40047040	Жестяная тара 25 кг (30 л)
40047050	Канистра 17,5 кг (20 л)
40047051	Ведро 8 кг (10 л)
40047096	600 мл. аэрозоль (12 шт в картоне)

Технические данные

Плотность (15°C)	0,85 г/см ³
Температура вспышки	прибл. 35°C
Вязкость (форсунка бачка 4/25°C)	прибл. 35 с
Проникновение (стандартная величина)	прибл. 100 1/10 мм
Точка каплепадения (вискозиметр Уббелоде) (стандартная величина)	прибл. 110°C
Конденсат при смене климата, содержащий SO ₂	10 циклов